




STĚNA - TYP 6

izolace stěn - PUR sendvičové panely (vertikálně kladené)

Pozinkovaný montážní šroub
třídy 8.8 s podložkou a maticí



Samovrtný pozinkovaný šroub,
pryžové těsnění

Samovrtný pozinkovaný šroub
pro sendvičové panely,
pryžové těsnění



Sendvičový panel,
izolace polyuretan

Okapnice,
tloušťka 0,5 mm,
galvanická ochrana, lakováno

Izolace základu

Impregnované
polyuretanové těsnění

Ocelová spojka,
galvanická ochrana,
předražené otvory

Hlavní nosný sloup,
galvanická ochrana,
předražené otvory

Stěnové paždíky,
galvanická ochrana, Z-profil

Předražené otvory

Ocelový vnitřní lemovací
profil, tloušťka 0,5 mm,
galvanická ochrana,
lakováno

Ocelový kotevní profil,
galvanická ochrana

Natloukací hřeb do betonu

Těsnicí pásek

Betonový soklový práh

TABULKA HODNOT PRO PANELE - VÝPLŇ IPN / PUR

TLOUŠŤKA IZOLACE (mm)	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U (W/Km²)	POŽADOVANÉ HODNOTY U_n DLE VNITŘNÍ NÁVRHOVÉ TEPLOTY		
		14°C ($U_n = 0,32$)	16°C ($U_n = 0,27$)	18°-22°C ($U_n = 0,20$)
100	$U = 0,22$	vyhovuje	vyhovuje	-
120	$U = 0,19$	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
150	$U = 0,15$	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
200	$U = 0,11$	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Pozn.: Výplň - IPN $\lambda = 0,024$ W/mK, $\rho = 37$ kg/m³.

POŽÁRNÍ ZATŘÍDĚNÍ:

- konstrukce typu DP3
(dle konkrétního výrobce panelů)



EN 1090-1

The logo for LLENTAB, featuring the word "LLENTAB" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the "L" and "B" having a unique shape. The logo is positioned in the top left corner of the image, which shows a large blue corrugated metal building facade.

LLENTAB

WWW.LLENTAB.CZ

CZ0561 PNEU PROCHÁZKA

VELIKOST HALY	766 m ²
KATEGORIE	Skladová hala
IZOLACE	Ano
SKLON STŘECHY	7°
VÝŠKA	7.0 m
DÉLKA	30.4 m
ŠÍRKA	25.2 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Dobrovíz